

AMS-2000WIFI系列

移动数据采集终端

艾码森AMS-2000WIFI是一款重量较轻而功能应用相对丰富的移动数据采集终端产品,配备了多种数据采集和无线传输功能,非常适用于商业零售、供应链管理以及其他商业室内环境.可适价格查询,库存管理,出入库管理,辅助销售和商品外采/批销等。

艾码森AMS-2000WIFI内置的802.11b/g, Bluetooth和GPRS无线通讯模块能够使用户及时获取企业局域网内外的重要数据,同时搭载的蓝牙通信功能又可以使其更高效的与外围硬件设备进行连接交互数据。

AMS-2000WIFI采用人体工学设计,轻便易用,单手即可操作且握感舒适,佩戴有手绳 防止用户意外摔落;集成具有精确识别的一维激光扫描引擎,方便识读所有一维商品条码;搭载2.8寸高清彩色液晶显示屏,用户在使用过程中可以清楚的看清屏幕内容;内置标配1800mA锂电池(可选2500mA锂电池),保证用户可持续工作15-20小时以上,告别一个班次内反复更换电池的烦恼

专为室内应用环境下设计的AMS-2000WIFI条码数据采集终端,能够帮助用户在移动办公中 简化工作流程、提供工作效率和工作准确性。



技术特性



硬件上支持WIFI、GPRS、蓝牙。
标配WIFI:802.11a/b/g/n无线操作本地数据库,可做简单无线扫描枪使用



一维激光扫描头:支持所有一维条码扫描



一个机器同时支持多个应用程序安装并运行,实现一机多用



人体工程学设计,长期使用不疲劳

AMS-2000WIFI技术特性

基本参数	
CPU:	208M ARM9处理器，总线速度104M（Pentium II性能）
RAM:	16MB/ROM 80M
操作系统:	Aimasen OS
数据采集:	一维条码扫描模块
物理参数	
尺寸:	176 mm x 70 mm x 60mm
重量:	约200克
电池:	标配2500mAh, 可选配3100mAh锂电池，运行大于10小时（关闭无线模块的情况下），待机超过100小时。
扫描参数	
条码扫描方式:	650ns激光
扫描景深:	3-35cm（对13mil EAN13 条码）
扫描条码宽度:	20cm以内
识读条码种类:	EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码(IT25)、库德巴码 (Codebar)、UPCA、UPCE等
其他参数	
扩展存储:	SD卡（最大支持2G扩展）
抗跌落:	支持1.5米、六面四角、60次跌落
二次开发:	JAVA
数据备份:	



成都艾码森科技有限公司

地址：成都市武侯新南路8号都市欣城A座1503号
客服(企业QQ):400-110-3033
电话：028-69064321
网址:www.aimasen.com
更多信息请访问官方网站或关注微信公众号



官方网站



微信公众号



图中文案参数仅供参考，如有变动以实物为准